



Hissmörjmedel
Produktguide



Olja	Tekniska data	Förpackningar
Gejd Guard Transparent smörjmedel för smörjning av gejdrar. Avsedd för både veksmörjning och manuell smörjning. Livsmedelsklassad.	ISO: 150,185, 220 Basoljetyp: Paraffin Temperaturområde: -22°C – 160°C Klassning: H1 registrerad, ELC*	IBC 1000 liter, Fat 210 liter Hink 20 liter, Bag-in-Box 20/5 liter, Dunk 5 liter, Flaska 1 liter
Hydro Lift Hisshydraulolja med funktionsförbättrande, zinkfria tillsatser. Tål hög belastning utan att komprimeras.	ISO: 32, 46, 68 Basoljetyp: Paraffin Temperaturområde: -38°C – 140°C Klassning: ELC*	IBC 1000 liter, Fat 210 liter Hink 20 liter, Bag-in-Box 20/5 liter, Dunk 5 liter, Flaska 1 liter
Bio Lift Miljöanpassad hisshydraulolja.	ISO: 46 Basoljetyp: Syntetisk Temperaturområde: -45°C – 120°C Klassning: Registrerad på SP's lista. Svensk standard SS155434. ELC*	IBC 1000 liter, Fat 210 liter Hink 20 liter, Bag-in-Box 20/5 liter, Dunk 5 liter, Flaska 1 liter
Gear Lift Hissväxellådsolja av EP-typ för kugg- och snäckväxlar. Mineralolja	ISO: 220, 320, 460 Basoljetyp: Paraffin/Mineral Temperaturområde: -38°C – 140°C Klassning: ELC*	IBC 1000 liter, Fat 210 liter Hink 20 liter, Bag-in-Box 20/5 liter, Dunk 5 liter, Flaska 1 liter
Gear Lift MS Växellådsolja för hög belastning. Till ASEA-snäckväxlar.	ISO: 460 Basoljetyp: Paraffin/Compound Temperaturområde: -3°C – 80°C Klassning: ELC*	IBC 1000 liter, Fat 210 liter Hink 20 liter, Bag-in-Box 20/5 liter, Dunk 5 liter, Flaska 1 liter
Synthetic Gear Lift Hissväxellådsolja avsedd för applikationer med hög temperatur och lång bytesintervall.	ISO: 150, 220, 320, 460 Basoljetyp: Syntetisk Temperaturområde: -22°C – 160°C Klassning: ELC*	IBC 1000 liter, Fat 210 liter Hink 20 liter, Bag-in-Box 20/5 liter, Dunk 5 liter, Flaska 1 liter
Synthetic Gear Lift PG Växellådsolja, kedjedrevsolja. Klarar höga temperaturer och hög belastning. Lång bytesintervall. OBS! Får ej blandas med andra oljetyper!	ISO: 150, 220, 320, 460 Basoljetyp: Polyglykol Temperaturområde: -25°C – 200°C Klassning: ELC*	IBC 1000 liter, Fat 210 liter Hink 20 liter, Bag-in-Box 20/5 liter, Dunk 5 liter, Flaska 1 liter
Synthetic Gear Lift Moly Växellådsolja, NTD-hissolja skruvhissar. Tål hög temperatur och höga belastningar.	ISO: 460 Basoljetyp: Syntetisk Temperaturområde: -35°C – 135°C Klassning: ELC*	IBC 1000 liter, Fat 210 liter Hink 20 liter, Bag-in-Box 20/5 liter, Dunk 5 liter, Flaska 1 liter
RTKO Kedjeolja för rulltrappor. Hög vidhäftning och brett temperaturområde.	ISO: 56 Basoljetyp: Paraffin Temperaturområde: -38°C – 180°C Klassning: ELC*	IBC 1000 liter, Fat 210 liter Hink 20 liter, Bag-in-Box 20/5 liter, Dunk 5 liter, Flaska 1 liter

Fett	Tekniska data	Förpackningar
Cargo 1000 Universalfett för all typ av chassi- och lagersmörjning	NLGI: 2 Basoljetyp: Litium komplex Temperaturområde: -35°C – 160°C	Fat 180 kg ¼ fat 50 kg Hink 18 kg Standard/Skruppatron 0,4 kg,
Cargo 8000 Centralsmörjningsfett, för all typ av centralsmörjning, Utmärkt till trågejdrar, Även lämpligt till fettfyllda snäck- och kuggväxlar. Separationsfritt.	NLGI: 00 Basoljetyp: Litium komplex Temperaturområde: -35°C – 110°C	Fat 180 kg ¼ fat 50 kg Hink 18 kg, Bag-in-Box 18 kg Standard/Skruppatron 0,4 kg,
SuperLube Transparent syntetiskt PTFE fett. Lämplig till skruvhissar mm. Livsmedelklassad H1.	NLGI: 2 Basoljetyp: Syntetisk Temperaturområde: -43°C – 160°C Klassning: H1 registrerad	Fat 180 kg ¼ fat 50 kg Hink 18 kg Standard/Skruppatron 0,4 kg,

*Elevator Lubricant Classification



Aerosol & Rengöring	Tekniska data	Förpackningar
<p>Cargo Flow med Teflon Miljöanpassat krypsmörjmedel med Teflon. Brett användningsområde.</p>	<p>Basoljetyp: Syntetisk Temperaturområde: -55°C – 253°C Miljöanpassad</p>	<p>500 ml aerosol 200 ml pumpflaska 150 ml aerosol</p>
<p>KGFG Spray KGFG Spray är ett livsmedelsanpassat smörjmedel med brett användningsområde. Produkten är extremt vattenfast, tål aggressiv miljö och lämnar en stark skjuvningsstabil smörjfilm. Speciellt lämpat för KG-liftar, kedjesmörjning och glidbanor, även i extrema miljöer.</p>	<p>Livsmedelsanpassad H1</p>	<p>400 ml aerosol</p>
<p>Kallgalv Kallgalv är en självläkande, poleringsbar zinkspray som lämnar en 95 procents zinkyta.</p>		<p>400 ml aerosol</p>
<p>Låsolja Miljöanpassad låsolja. Avsedd för alla typer av lås, gångjärn, etc.</p>	<p>Miljöanpassad</p>	<p>45 ml aerosol</p>
<p>Strong Clean Användarvänlig och snabbtorkande avfettning/rengöringsmedel. Löser de flesta typer av oljor, fett, vaxer och klister.</p>		<p>400 ml aerosol</p>
<p>Stainless Clean För rengöring av rostfria ytor. Ger en film som skyddar mot fingeravtryck, fettfläckar och liknande.</p>	<p>Livsmedelsanpassad A1</p>	<p>400 ml aerosol</p>
<p>Star Clean 80 Petroleumbaserat avfettningsmedel. Avsett för rengöring av fordon, maskiner, verkstadsutrustning, växellådor, tvättmusslor, etc. Mycket svag lukt.</p>	<p>Koncentrerad Utan emulgator Godkänd enligt IVL SNV 1975:10</p>	<p>Fat 210 liter Hink 20 liter Dunk 5 liter Flaska 1 liter</p>

Absorbent & Tork	Tekniska data	Förpackningar
<p>Absorberingsark Oil Only/Universal Absorberingsark för avgränsning av spill. Absorberar petroleumbaserade produkter och stöter bort vatten.</p>	<p>40 x 50 cm Absorberingskapacitet: 2-3 liter/ark</p>	<p>200 ark/fp Tunna 100 ark/fp Tjocka <i>Finns även på rulle.</i></p>
<p>Absorberingsorm Oil Only/Universal Lätthanterlig absorberingsorm för avgränsning av spill. Gjort av biologiskt nedbrytbart Sanol™-skum.</p>	<p>150 cm x 8 cm Ø Absorberingskapacitet: 4-5 liter/orm</p>	<p>20 ormar per kartong.</p>
<p>Diamix Granulat för absorbering av oljor mm.</p>		<p>10 kg säck, 20 kg säck, 10 liters hink</p>
<p>TexBox® Flatlagda trasor för upptorkning & polering. Levereras i praktisk pop-up box.</p>	<p>Flanell - kulört Triå - kulört Frotté - vit Lakansväv - vit & kulört</p>	<p>ca 38x38 cm 3,5 kg/förp.</p>
<p>Kulörta trasor Trasor för upptorkning</p>		<p>10 kg/fp</p>
<p>Vita bomullstrasor Trasor för upptorkning</p>		<p>10 kg/fp</p>

Har du frågor kring vårt sortiment? Kontakta oss på forfragan@cargo-oil.se

Cargo Oil AB

Brodalsvägen 5

433 38 PARTILLE

Telefon: 031-44 33 11

Fax: 031-44 33 10

E-post: forfragan@cargo-oil.se

